




























# FRISBEE® Atlas - SCHEDA TECNICA



	COMPONENTI	DESCRIZIONE
	TELAIO	Alluminio 7003 saldato TIG, per ruota posteriore 24" ed anteriore 26", predisposto per montaggio ruota posteriore 26" e per freni a disco, concepito per uso in fuoristrada su sterrati e per affrontare salite con notevoli pendenze
	COLORE	Alluminio spazzolato lucido
	MISURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni complete (lung.-larg.-alt.): 1760 x 600 x 1100 mm;</li> <li>• Interasse delle ruote: 1115 mm</li> </ul>
	FORCELLA	Ammortizzata RST CARVE Ø1"-1/8 per ruota 26", escursione 80 mm, nera
	SERIE STERZO	Integrata Ø1"-1/8 per MTB, nera
	ATTACCO MANUBRIO	Alluminio registrabile tipo aheadset, avanzamento 110 mm, Zoom, nero
	PIEGA MANUBRIO	Alluminio largh. 580 mm, Zoom, nero
	MOZZO ANTERIORE	Alluminio 36 fori, con sgancio rapido per MTB, nero
	MOZZO POSTERIORE	Motore brushless 250W 36 Volt adatto alla salita, 25 Km/h, con riduttore epicicloidale e ruota libera interni
	CERCHI	Posteriore 24"x1.75, anteriore 26"x1.75, 36 fori, alluminio 6061, con indicatore di usura, nero-silver
	RAGGI	Acciaio inox AISI 304 Ø2,2mm
	COPERTURE	Posteriore 24"x1.75, anteriore 26"x1.75, Schwalbe Marathon Plus antiforatura con banda riflettente
	PEDALI	Duralluminio antiscivolo per MTB con catarifrangenti
	COMANDO CAMBIO	Tipo Revoshift a 8 velocità
	GUARNITURA	Pedivelle in duralluminio L=170 mm, corona acciaio 45 denti con doppio carter di protezione e antideragliamento catena
	MOVIMENTO CENTRALE	A cartuccia L=131.5 mm
	CAMBIO	8 velocità
	RUOTA LIBERA	8 velocità 11-13-15-18-21-24-28-34 denti, catena dacromet
	FRENI	V-brake in duralluminio lungh. 110 mm per MTB, neri
	LEVE FRENO	Leve in duralluminio trattato e gomma antiscivolo, con switch freno e registri guaine
	CANOTTO SELLA	Ammortizzato Ø1"-1/8 in alluminio, escursione 40mm, silver; collare sella con sgancio rapido
	SELLA	Sportiva per MTB, nera
	MODULATORE DI POTENZA	Progressivo a manopola, con funzione di modulatore di velocità tra 0 e 25 Km/h.
	DISPLAY	Display su manubrio (lato sinistro) per selezione modalità di funzionamento manuale ed automatico con gestione amperometrica a 5 soglie della potenza motore e indicatore a 5 led per verifica dinamica del livello di carica della batteria. Funzioni Cruise Mode e Camminata assistita (5 Km/h).
	BOX BATTERIA	Batteria ai polimeri di litio 37V-10Ah in box di alluminio, posizionata sotto al tubo obliquo per bilanciamento ottimale dei pesi e con sistema di aggancio rapido. Alloggiamento opzionale di seconda batteria di scorta su tubo obliquo per ulteriori 37V-10Ah. Display a 3 led per verifica statica del livello di carica della batteria.
<b>PAS</b>	PEDALATA ASSISTITA	Brevetto TCM a doppia ruota fonica posteriore. Ruota fonica PAS a 12 magneti lamellari per avvio immediato con qualsiasi rapporto del cambio
	IMPIANTO LUCI	Doppio fanale anteriore a led 20 LUX con persistenza ed interruttore ON/OFF fissato al telaio e fanale posteriore a led con persistenza su portapacchi, alimentati da batteria o dinamo posteriore
	ACCESSORI DI SERIE	Parafanghi anteriore e posteriore in plastica neri con paraspruzzi in gomma, portapacchi posteriore in alluminio nero certificato EN 14872 con portata 25 Kg, cavalletto laterale in alluminio, lucchetto ad arco antifurto su ruota posteriore
	PESO COMPLESSIVO	Peso approssimativo senza batteria 19,2 Kg, peso batteria ai polimeri di litio 3,6 Kg

Salvo errori ed omissioni. La presente scheda può essere modificata o aggiornata per esigenze tecniche senza preavviso.